

Позиционер вил с кареткой вил FEM (PHR)

Позиционеры вил с широким раскрытием с кареткой вил FEM с вращением 360° Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.



Техническая характеристика

Характеристика PHR25.092

Грузоподъемность:

2500(3500)/500

Ширина W4: 920-1250

Высота H7: 677-733

Вес: 258-445

Техническая спецификация без вилок Без каретки бокового сдвига Максимальная рекомендованная длина вилок 1400 мм Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика

Как выбрать позиционер вил на погрузчик

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики. Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>