

## Дополнительный сегмент для сваерезки Delta

Гидравлический сваерез обеспечивает механизированную срубку свай квадратного сечения 250-400 мм до проектных отметок с сохранением арматуры для дальнейшего обустройства ростверка.

Сваерезка **Delta K400-D** не имеет аналогов по мощности. Сила реза - 2.18 Меганьютона! Подходит для работы с высокоармированными сваями из любой марки бетона.

Единовременная безопасная работа по высоте оголовка сваи до 1.5 метров сокращает количество циклов на извлечение и складирование бетонного лома.

Конструктивные особенности оборудования позволяют осуществлять рез по нулевой отметке.

Монтаж возможен на полноповоротные экскаваторы, краны и КМУ достаточной грузоподъемности, имеющие дополнительный источник гидравлического питания.



## Технические характеристики

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Модель сваерезки:                        | Сваерезка Delta K-400D |
| Ширина свай:                             | 250~400 мм             |
| Минимальное расстояние между сваями:     | 420                    |
| Максимальное давление цилиндра:          | 280                    |
| Количество измельченных свай за 8 часов: | 300-400                |
| Грузоподъемность экскаватора:            | 12-40                  |
| Габаритные размеры:                      | 1260x1260x1150         |
| Общий вес:                               | 1275 кг                |

## Особенности Сваерезки DELTA K-400D

Сваерезка DELTA K-400D за счет применения в конструкции рычажной схемы привода режущего инструмента, защищает гидроцилиндры в случае работы с нарушением правил эксплуатации. Высокое усилие реза позволяет выполнять работы без ручного труда и с высокой производительностью.

Конструкция корпуса позволяет увеличить производительность, за счёт уменьшения продолжительности вспомогательных операций (позиционирование, перемещение для разгрузки).

## Комплектация сваерезки Delta K-400D

Сваерезка Delta K-400D; РВД 2 шт по 5 м с БРС 1G DNP Italy серия PLT4 с защитой; строп подвесной; петли грузоподъёмные; ящик с инструментом; инструкция по эксплуатации.

## Опции для сваерезки Delta K-400D

Нож 400/300 - предназначен для резки слабоармированных свай сечением 300×300 мм Нож 400/350.2 - предназначен для резки свай сечением 400×400 мм с дополнительным армированием

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>