Оборудование фирмы Atlas Copco

Масло AIR-OIL для перфораторов, канистра 10л

Шахтный пневматический перфоратор Atlas Copco BBC 16W с пневмоподдержкой и водяной промывкой скважин для горнопроходческих работ, для работ по добыче природного и строительного камня, для бурения скважин под взрывчатку и т.д. С расходом воздуха 69 литров в секунду потребуется такой компрессор, как модель XAS 97 Dd.

Технические характеристики

Масса:	28.5 кг
Длина:	705 мм
Расход воздуха:	69 л/с
Частота ударов/мин:	2340
Диаметр поршня:	70 мм
Длина хода:	55 мм
Наибольший диаметр расширителя:	76 мм
Диаметр скважины:	27 - 41 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):	16.6 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744):	122 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 15744) Lp, r=1 м:	111 дБ(А)
Размер хвостовика:	22x108 мм

Особенности

Универсальный перфоратор, подходящий для большинства областей применения в средних и твердых породах. Твердость породы 100 -200 MPa. Длинный ход, хорошая скорость проходки. Надежный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмоподдержкой размещено в хвостовой части перфоратора.

Пневмоподдержка

Телескопические стойки для установки и поддержки ручных бурильных перфораторов в горизонтальном и наклонном положении.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация