

Бензиновая мотопомпа Koshin SEV-80X

Мотопомпа Koshin SEV-80X (артикул 100513175) при массе чуть более 30 кг имеет довольно высокую производительность в 63 куб.м/час. Ее обеспечивает надежный двигатель Koshin K180, который потребляет немного топлива и издает невысокий уровень шума. Корпус оборудования защищен рамой из стальных труб, которые также повышают удобство транспортировки. Бензиновая мотопомпа Koshin SEV-80X служит долгие годы, не теряя первоначальную производительность.



Технические характеристики

Подача, куб.м/час:	63
Высота напора, м:	27
Д вх/вых, мм:	80x80
Двигатель:	Koshin K180
Бак, л:	3.6
Вес, кг:	30.7
Мощ-ть, макс. кВт.:	3.5
Производительность, л/мин:	1050
Допустимый диаметр твердых частиц, мм:	8
Тип двигателя:	бензиновый
Стартер:	ручной
Мощность (л.с.):	4.2
Тактность двигателя:	4-х тактный
Высота всасывания, м:	8
Время работы на одном заряде, ч:	2
Объем двигателя, куб.см:	179
Габариты, мм:	553x435x483
Бренд:	Koshin
Страна:	Япония

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ☐ Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома
- ☐ Небольшой вес и компактность
- ☐ Высокая производительность
- ☐ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ☐ Экономичный расход топлива
- ☐ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ☐ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ☐ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ☐ Низкий уровень шума
- ☐ Торцевое уплотнение из графит/керамики.
- ☐ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Комплектация

Мотопомпа: 1 шт.

Сетчатый фильтр: 1 шт.

Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.

Хомут для шлангов: 3 шт.

Свечной ключ: 1 шт.

Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Видео

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____