

## Промышленный пылесос HUSQVARNA DC 3000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Шлифовальная машина для работы с площадями небольших и средних размеров, используется преимущественно для первичной обработки пола (удаление клея, краски) и подготовки к дальнейшим работам. Оснащена эффективной системой защиты от пыли. Удобна при шлифовке вплотную к стене благодаря снимающемуся кожуху. Для замены алмазной оснастки не требуется дополнительного инструмента - система Redi Lock. В линейке представлены две машины PG 280, различающиеся электродвигателями - однофазным мощностью 2,2 кВт (220 В) и трехфазным мощностью 3 кВт (380 В). Не может использоваться при работе по технологии Husqvarna Hiperfloor без совместного использования с машинами PG820/680/530/450.



### Технические характеристики

| Модель:                                                                                       | PG 280 (220 В)         | PG 280 (380 В)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Тип двигателя:                                                                                | Электрический 1-фазный | Электрический 3-фазный |
| Напряжение, В:                                                                                | 230                    | 400                    |
| Мощность, кВт:                                                                                | 2,2                    | 3                      |
| Номинальный ток, А:                                                                           | 16                     | 16                     |
| Ширина шлифовки, мм:                                                                          | 280                    | 280                    |
| Размер несущего шлифовального диска, мм:                                                      | 290                    | 290                    |
| Количество несущих шлифовальных дисков:                                                       | 1                      | 1                      |
| Общее давление шлифовки, кг:                                                                  | 35                     | 35                     |
| Скорость шлифовального диска, об/мин:                                                         | 1400                   | 2800                   |
| Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м <sup>2</sup> /ч:               | 40                     | 50                     |
| Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м <sup>2</sup> /ч: | 1,2                    | 1,5                    |

|                                                                                                              |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 грит), шт: | 6                 | 6                 |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 грит), шт:       | 3                 | 3                 |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт: | 3                 | 3                 |
| Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:                  | 3                 | 3                 |
| Размеры (ДхШхВ), мм:                                                                                         | 1200 x 305 x 1000 | 1200 x 305 x 1000 |
| Вес, кг:                                                                                                     | 70                | 70                |
| Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:                                   | +                 | +                 |
| Функция шлифовки вплотную к стене (легко снимаемые боковые стенки купола):                                   | +                 | +                 |
| Счетчик моточасов:                                                                                           | +                 | +                 |
| Полностью складываемая эргономичная рукоятка для повышения компактности машины.:                             | +                 | +                 |
| Легко отсоединяемый двигатель от шасси для удобной транспортировки:                                          | +                 | +                 |
| Защитная юбка от пыли:                                                                                       | Щеточная          | Щеточная          |
| Фиксированная скорость:                                                                                      | +                 | +                 |

## Особенности

Машина для работы с площадями малых и средних размеров - подготовки поверхности пола, удаления краски и шпаклевки с бетонных полов. В машинах установлены двигатели мощностью 2,2 кВт (однофазный, 220 В) или 3,0 кВт (трехфазный, 380 В) с защитой от перегрузки. Высокая скорость вращения и разнообразие шлифовальных дисков обеспечивают эффективную работу. Низкий уровень шума и постоянная скорость вращения - простота и удобство в работе. Замена алмазной оснастки без дополнительных инструментов благодаря системе Redi Lock. Возможность шлифования кромок благодаря съемной крышке и регулировке колес без использования дополнительных инструментов. Эффективное удаление эпоксидных смол, краски, клея и шпатлевки. Счетчик рабочего времени машины. Конструкция кожуха машины, а также вакуумное отверстие для подключения пылесоса, позволяют эффективно отсасывать образующуюся при работе пыль. Удобство транспортировки благодаря малому весу и складывающейся регулируемой рукоятке.

## Видео

Шлифовальная машина Husqvarna PG 280 в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>