



## Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT48-9

Модели серии CT 48 с рабочим диаметром 1220 мм идеально подходят для обработки бетонных поверхностей среднеразмерных площадей. Заглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов.

Заглаживающая машина CT 48-9 с бензиновым двигателем немецкого производства Wacker Neuson имеет мощность 6,7 кВт и диаметр ротора 1220 мм.



### Технические характеристики

Мощность двигателя , кВт:	6,7
Скорость вращения лопастей , об/мин:	60 - 125
Угол наклона лопастей, град.:	0 - 30
Вес без рукоятки , кг:	93
Габарит ДхШхВ , мм:	2005x1220x1040
Двигатель:	четырёхтактный бензиновый Wacker Neuson WM 270
Охлаждение:	воздушное
Объем цилиндра, см <sup>3</sup> :	265
Расход топлива, л/час:	2.5
Емкость бака , л:	6,1
Обороты двигателя min/max , об/мин:	4000
Диаметр заглаживания , мм:	1220
Количество лопастей:	4
Мощность двигателя, л.с.:	9

### Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson CT 48

Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки бетонной поверхности Угол установки лопастей: до 30°  
Различные типы двигателей Классы мощности от 8,3 до 13,4 л.с. Аварийное отключение в случае необходимости. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя дополнительно обеспечивают тройную защиту оператора

## Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

**Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло**

**Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®**

позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

**Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло**

для облегчения транспортировки

## Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P    Направляющая рукоятка ADJ-P    Направляющая рукоятка Fold ADJ-T    Направляющая рукоятка ADJ-T    Направляющая рукоятка Fold-T    Направляющая рукоятка T  дышло

дышло Складное

по высоте Неподвижное

Pro-Shift С регулировкой

рукоятки Система®

Поворотная регулировка

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>