

Винтовые компрессоры Comprag ARD07-15

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии А предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - винтовой блок с наработкой до замены подшипников до 40.000 часов, электронный контроллер, компактный продуманный дизайн с хорошим доступом для сервиса.



Технические характеристики

Модель:	ARD-07	ARD-11	ARD-15
Мощность (кВт):	7,5	11,0	15,0
Макс. рабочее давление (бар):	8/10	8/10	8/10
Производительность (м3/мин):	1,1/0,9/0,6	1,6/1,4/1,3	2,3/1,9/1,5
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	65	67	69
Объем ресивера (л):	270/500	270/500	270/500
Резьбовое соединение:	1/2"	1/2"	1/2"
Длина L (мм):	1370/1900	1470/1900	1470/1900
Ширина D (мм):	700/800	700/800	700/800
Высота H (мм):	1500/1650	1650	1650
Масса (кг):	440/482	450/492	460/502

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>